

Test (przykładowy) dla osób uczestniczących w kursie technicznym strażaków ratowników OSP

- 1. Gaz propan-butan to:**
 - a) pierwiastek chemiczny
 - b) związek chemiczny
 - c) mieszanina
- 2. Szyba klejona to inaczej:**
 - a) szyba laminowana
 - b) szyba hartowana
 - c) szyba z tworzywa sztucznego
- 3. Wskaż błędne stwierdzenie - akumulator w samochodzie osobowym możemy znaleźć:**
 - a) w komorze silnika
 - b) w bagażniku
 - c) pod pojazdem
- 4. Od czego zależy siła narzędzia hydraulicznego?**
 - a) od powierzchni tłoka i ciśnienia oleju hydraulicznego
 - b) tylko od powierzchni tłoka
 - c) tylko od ciśnienia oleju hydraulicznego
- 5. Sposób przenoszenia napędu z agregatu zasilającego do rozpieracza ramieniowego realizowany jest za pomocą:**
 - a) sprężonego powietrza
 - b) cieczy roboczej
 - c) łańcucha stalowego
- 6. Alternatywnymi paliwami i źródłami napędu samochodów nie jest:**
 - a) gaz skroplony propan-butan (LPG)
 - b) napęd hybrydowy
 - c) napęd chlorowy
- 7. Wskaż błędne stwierdzenie - do napędu narzędzi hydraulicznych stosuje się pompy (agregaty) z napędem:**
 - a) hydraulicznym
 - b) spalinowym
 - c) elektrycznym
- 8. Czy wymiana narzędzia hydraulicznego powinna zostać poprzedzona procedurą kończącą pracę zestawem (wyłączenie pompy):**
 - a) tak
 - b) nie
 - c) tylko dla nożyc hydraulicznych
- 9. Które z wymienionych niżej taktycznych oznaczeń pojazdów pożarniczych dotyczy samochodu ratownictwa technicznego lekkiego?**
 - a) SLOp
 - b) GLM
 - c) SLRt
- 10. Zabezpieczenie pożarowe działań ratowniczych podczas wypadków w komunikacji lądowej wymagane jest:**
 - a) wyłącznie, gdy widoczne są oznaki pożaru
 - b) wyłącznie, gdy nie jest odłączony akumulator
 - c) zawsze

- 11. Wskaż błędne stwierdzenie - hydrauliczne narzędzia ratownicze służą do:**
- a) podnoszenia
 - b) prasowania
 - c) rozpierania
- 12. Ciśnienie robocze oleju hydraulicznego w ratowniczych zestawach hydraulicznych mieści się w przedziale:**
- a) 600-800 bar
 - b) 600-800 MPa
 - c) 600-800 Hpa
- 13. Po zakończeniu pracy ratowniczymi zestawami hydraulicznymi należy elementy robocze:**
- a) sprowadzić do maksymalnego rozwarcia
 - b) sprowadzić do maksymalnego zwarcia
 - c) sprowadzić do niepełnego zwarcia
- 14. Nożycami hydraulicznymi nie należy ciąć:**
- a) koła kierownicy pojazdu
 - b) zawiasów drzwi
 - c) poszycia drzwi pojazdu
- 15. Co oznacza białe puste pole w sektorze 1 diamentu niebezpieczeństwa?**
- a) woda dopuszczalna jak środek gaśniczy
 - b) nie używać wody
 - c) materiał radioaktywny
- 16. Jakim kolorem może być oznaczona jest butla z tlenem?**
- a) żółtym
 - b) niebieskim
 - c) czerwonym
- 17. Olej w ratowniczym zestawie hydraulicznym należy sprawdzać:**
- a) przed każdym uruchomieniem pompy
 - b) raz w roku podczas corocznego przeglądu sprzętu silnikowego
 - c) po wymianie oleju silnikowego
- 18. Która z podanych poniżej zasad użycia sprzętu hydraulicznego jest nieprawidłowa?**
- a) w celu zapewnienia prawidłowego kąta cięcia należy silnie przeciwstawić się sile obracającej nożyce
 - b) po każdym użyciu ramiona rozpieracza zewrzeć do takiego położenia , aby końcówki robocze znajdowały się od siebie w odległości ok. 10-15 mm
 - c) należy unikać cięcia stali hartowanej
- 19. Ile narzędzi można podłączyć jednocześnie podłączyć do pompy hydraulicznej?**
- a) 1 narzędzie
 - b) 2 narzędzia
 - c) 1 do 4 w zależności od modelu pompy
- 20. Poszczególne elementy zestawów hydraulicznych łączone są ze sobą za pomocą:**
- a) połączeń gwintowanych
 - b) szybkozłączy
 - c) nitów

KLUCZ ODPOWIEDZI

Nr	a	b	c
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			